



T7

Pituus:	7,10 m
Leveys:	2,55 m
Syväys (runko):	0,50 m
Paino:	1550 kg
Henkilömäärä:	10
Makuupaikat:	2
Moottori:	150–250 hv
Kategoria:	C
Rungon v-kulma:	20

Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 227 litraa
- Garmin 1223 xsv Touch
- Hydrauliohjaus
- Trimitasot indikaattorilla
- Yamaha sähköinen kaukohallintalaite
- Yamaha CL5 -monitoiminäyttö
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijät, 2 kpl
- Tilttiratti
- 2-akkujärjestelmä
- Avotilan tiikki
- Kuomu & kuomukotelo
- Avotilan pöytä
- Apukuskin istuimessa kääntyvä selkänoja
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Pistopunkan patja
- Integroitu lisäpatja keulavuoteeseen
- Sisätilan mattosarja
- Pesuallas & painevesi, 39 litraa
- Vetojääkaappi, 30 litraa
- Vesi-WC, WC:n verho & septitankki, 47 litraa
- LED-sisävalot
- LED-kulkuvalot
- 1 x 12 V & 1 x USB sähkön ulosotto
- Keulapotkurin putki
- Suuret runkoikkunat tuuletusventiileillä
- Suuret kattoikkunat
- Sammuin
- Pilssipumppu, automaattinen
- Haponkestävät kaiteet
- RST-tuulilasinkehys
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Kenkälaatikko
- Mukinpidikkeet, 2 kpl
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl & suojukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runkoväri

Lisävarusteet

- Tumma runko ja valkoiset tarrat
- Ohjaustehostin
- Ankkurivinssi taakse
- Ankkurivinssi keulaan
- Keulapotkuri
- Pentteri & Wallas 800D liesi
- Diesel lämmitin 2 kW
- Maasähkö
- Fusion MS-RA 210 & kaiuttimet
- Fusion premium audiopaketti
- 2 kpl erillistä istuinta apukuljettajan istuimen tilalle, Carbon tai Macadamia
- Vesihiihtokaari
- LED-valot keulaan
- Kylmälaatikko, 18 litraa
- Sähköinen WC:n huuhtelu
- Yamaha sähköinen ohjaus F250 SBW moottorille
- Avotilan Synteak (vakio tiikin tilalle)
- Taittoknaapi
- Satamapeite
- Aurinkotasoa perään, Carbon tai Macadamia
- Avotilan patjasarja, Macadamia
- Sängynpeite
- Verhot keulaan



Testitulokset

Yamaha F250 XCB

Hlö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5800	42,2	96,2	2,28
2	5500	40,0	84,4	2,11
2	5000	36,0	68,0	1,89
2	4500	32,2	54,4	1,69
2	4000	28,6	42,7	1,49
2	3500	24,0	32,0	1,33
2	3000	15,4	23,8	1,56

FINNMASTER

Potkuri: 6CE - Saltw. II SDS 15 1/2 x 17-M